

safetyandpromo.it



safetyandpromo.it

ANTICADUTA²⁴

SAFETYANDPROMO



articolo ANCO000031

DESCRIZIONE PLUS

Imbracatura Light 2 Plus Lente pc incolore, UV 400, 2c-1,2 w 1 ftkn ce, antiappanante, antiabrasione, ultraleggeri 23 g

NORMATIVE EN 361



articolo ANCOOO0032

DESCRIZIONE PLUS

NORMATIVE

Imbracatura Light 4 Plus Con cintura di posizionamento, disponibile in 3 taglie, testata fino a 140 kg EN 361 - EN 358

articolo ANCOOO0525 **DESCRIZIONE** Imbragatura Pro 55 Expert **PLUS** Disponibile in 2 taglie, testata fino a 140 kg,

in dotazione sacca nautica per

contenimento

PRO 55

IRUDEK

NORMATIVE EN 361



DESCRIZIONE PLUS

Con cintura di kg, in dotazione sacca nautica per contenimento

NORMATIVE

Imbracatura Expert Pro 100 posizionamento, disponibile in 2 taglie, testata fino a 140 EN 361 - EN 358



DESCRIZIONE

Imbracatura Irudek Wind Blue 3

PLUS

Per lavori in sospensione continuativi, disponibile in 2 taglie, testata fino a 140 kg, In dotazione sacca nautica per contenimento

NORMATIVE EN 361, EN 358, EN 813



DESCRIZIONE

Cordino Posizionamento 1,5

PLUS **NORMATIVE**

Diametro 12 mm - dotato di protezione in plastica retraibile

EN 354



DESCRIZIONE Corda Regolabile Statica

Sekuralt R. 239

PLUS Lunghezza 2 mt, dispositivo

di regolazione

NORMATIVE EN 358



DESCRIZIONE Assorbitore Corda Statica

Ref. 362

PLUS Lunghezza 1 mt.

moschettone aggancio

con apertura 50 mm EN 355 - EN 362

NORMATIVE



DESCRIZIONE

Assorbitore Corda

Semistatica 364

PLUS Lunghezza 2 mt, moschettone

aggancio con apertura 50 mm

NORMATIVE EN 355 - EN 362



ANTICADUTA²⁴



DESCRIZIONE

Corda Elastica 292/180 **PLUS** Lunghezza 180 cm,

riduzione distanza libera

di caduta

NORMATIVE EN 355 - EN 362



MINIBLOCK C



articolo ANCOO00528

DESCRIZIONE

Arrotolatore Miniblock C Lunghezza 2 mt, assorbitore

PLUS

energia con protezione, leggerissimo solo 0,89 kg

NORMATIVE

EN 360 - VG11.060: 2014



DESCRIZIONE PLUS

Retrattile Tiger 2,5 Mt Lunghezza 2 mt, fettuccia

Da 50 mm di larghezza,

peso 1,4 kg

NORMATIVE EN 360



SEKURBLOCK 10 MT



articolo ANCO000052

DESCRIZIONE PLUS

Anticaduta Sekurblock 10 Mt Lunghezza cavo 10 mt, robusto carter sintetico. cavo acciaio da 4,5, certificato atex



DESCRIZIONE

Kit Anticaduta Apesinos **PLUS** 1 imbracatura light 2 plus,

2 moschettoni 981. 1 assorbitore

361, 1 sacca porta kit

NORMATIVE EN 361 - EN 362 - EN 355



DESCRIZIONE

Kit Rocker 10 Mt

PLUS

1 x rocker + 1 x boa 10 mt + 1 x 1135 +

1 x 981, blocco immediato in caso di

NORMATIVE EN 353-2 - EN 358 - EN 12841-A



DESCRIZIONE

Sistema Anticaduta Krow

101102200001

PLUS

Sistema di blocco compatto e leggero, ottimo per salire e scendere in modo rapido e sicuro

NORMATIVE EN 567

HAULERBINER 105 CM

DESCRIZIONE

PLUS

Paranco Recupero Leggero

articolo ANCO000165

Haulerbiner 105 Cm

Paranco di recupero leggero e compatto, disponibile anche con

lunghezza 165 e 300 cm NORMATIVE EN12278 - EN567

RK2 RESCUE KIT IRUDEK articolo ANCO000166

DESCRIZIONE

Kit Salvataggio Rk2 Rescue 30 Mt **PLUS** 11 Kit include un discensore D4, un

> paranco HaulerBiner 105 cm, 2 moschettoni automatici 992, una fettuccia di ancoraggio CTAO2, una Irusack 40L ed una corda Boa Roll 10,5 mm ed un'asta di recupero RESCUE PERT.

NORMATIVE

EN12841-C - EN12278 - EN567 EN795B - EN1891A - EN362



ANTICADUTA²⁴



DESCRIZIONE Moschettone Ref. 981

PLUS Moschettone chiusura

Moschettone chiusura screw-lock,in acciaio

tropicalizzato

NORMATIVE EN 362

990
IRUDEK

articolo ANCO000088

DESCRIZIONE Moschettone Ref. 990

Moschettone chiusura tri-lock,

PLUS in alluminio
NORMATIVE EN 362



DESCRIZIONE Kit Trip 10 0840078

Kit treppiede lunghezza

PLUS 10 mt, disponibile anche

lunghezze 7,5, 15 e 20 mt **NORMATIVE** EN 795B - EN 360 - EN 1496



DESCRIZIONE Porta Gantry Rapide

PLUS

PROTEZIONE ANTICADUTA
FINO A 3 A LAVORATORI –
TRASPORTABILE DA UNA
SOLA PERSONA – Altezze
d'uso al di sotto dell'anello: •
Estandar/Standard (S):
1438mm–1938mm •
Medio/Medio (M): 1442mm –
2042mm • Alto/Alto (T):

NORMATIVE EN 795 B + TS16415 ATEX



DESCRIZIONE Fettuccia Express L. 120 Cm

Cta120

PLUS Fettuccia ancoraggio

lunghezza 120 cm

NORMATIVE EN 795B - EN 354



DESCRIZIONE Sacca Irusack 10

Impermaebile e a tenuta

PLUS stagna, capacita' 10 It

LA PROPOSTA

1916mm - 2816mm



- > ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PERSONALIZZATO
- > CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
- **>** GUANTI

- > PROTEZIONE CAPO, VISTA, UDITO E VIE RESPIRATORIE
- > ARTICOLI PER LA PULIZIA
- > PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO